


Le 601 et sa
batterie
détachée



Contrôle
batterie



Suspension avec
vis réglage



Fourche
télescopique

Les plus :

Suspension intégrale, 18 vitesses, guidon ergonomique pour rouler longtemps et sans fatigue

Notre conseil :

Un vélo polyvalent, très confortable en toute condition avec sa suspension intégrale et ses vitesses, adapté à une utilisation intense

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOTORISATION

type de moteur	moteur moyeu en roue arrière, sans entretien
puissance	250 W
régulation assistance	débrayage moteur au delà de 25km/h, conforme à la réglementation

PERFORMANCES

autonomie	40 à 60 km suivant terrain, effort fourni...
conso moy. / recharge	Moins de 0,5 kWh
vitesse (nb de plateaux)	18 vitesses Shimano SIS 3 plateaux (28, 38 et 48 dents), 6 vitesses arrière (12, 14, 17, 21, 24, 28 dents).

BATTERIES

type de batterie	a. Plomb Gel : 3 éléments 12V - 12 Ah ou b. Lithium-ion : 10 éléments 3,6V - 12Ah
poids pack batteries	a. Pb : 13,1 kg ou b. Li-ion : 3,9 kg
coût remplacement	a. Pb : 130 € TTC pack batterie Plomb ou b. Li-ion : 380 € TTC pack batterie Lithium-ion
durée de vie	a. Pb : 350 cycles env. ou b. Li-ion 500 à 1000 cycles
batterie extractible	oui, antivol intégré
indicateur de décharge	oui, sur le vélo
chargeur	220 V/50 Hz - Poids : 700 g . Dimension : L:17 x l:8 x H:5 cm a. Pb : 65 € TTC ou b. Li-ion : 80 € TTC
contrôle de charge	Coupure automatique avec indicateur lumineux en fin de charge
temps de recharge	3 h charge partielle, 6 h charge complète

STRUCTURE :

cadre	Mixte. Acier Hi-ten, peinture époxy métallisée
freinage	AV & AR type V-Brake
suspension	Fourche avant télescopique Suspension centrale réglable par molette de dureté
pneus	26 pouces (diamètre 660 mm) x 1,95. Dessin mixte (asphalte - terre)
jantes & rayons	Jante aluminium double paroi
garde-boue	AV & AR
éclairage	AV & AR : LED violettes actives type Xénon, alimentées par batterie (mise sous tension par clé de contact)
poids & dimensions	Poids à vide : 26,4 kg (sans batterie) Charge maxi : 100 kg env. Dim (hors tout) (mm) : 1800 (L) x 610 (l) x 1080 (h)
Hauteur sol / selle position basse max - haute max (mm)	875 - 1020
Hauteur sol / seuil d'enjambement (mm)	655
Garde au sol (mm)	200

ACCESSOIRES & OPTIONS

béquille	Latérale centrale
selle	selle confort à ressort, réglage serrage rapide
accessoires de série	chambre à air increvable
options disponibles	- kit urbain : Top case arrière fermant à clé (L = 260 mm; l = 250 mm; H : 180 mm) fixé sur porte-bagages - Porte-bagages arrière renforcé, peint couleur vélo - Garde-boues avant et arrière enveloppants en aluminium
coloris	gris métallisé

GARANTIE

vélo	1 an (voir Conditions Générales de Vente)
batterie	6 mois

Caractéristiques & photos non contractuelles - Modification possible sans préavis

H2 RENT - Solutions en mobilité et énergies alternatives

39, avenue Félix Viallet - 38 000 Grenoble

Tél./Fax: 04 76 17 21 15

email : h2rent@wanadoo.fr / site internet : www.h2rent.com